

XTT 207 DV TIG INVERTER PULSATO



USCITA DC

XTT 207 DV ha un'uscita in DC ed è idoneo per la saldatura acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio

Funzione TIG – materiali fino a 6mm possono essere saldati con facilità.

Funzione MMA – Elettrodi fino a 4,0mm possono essere utilizzati con facilità.

SALDATURA TIG

XTT 207 DV è adatto per la saldatura in TIG di acciaio al carbonio, inox con innesco arco con HF.

La pulsazione frequenza regolabile riduce l'input termico e aumenta la penetrazione.

UTILIZZABILE CON GENERATORE

XTT 207 DV è in grado di funzionare con una tensione di ingresso di +/- 15% e può essere utilizzato con diversi generatori.

La saldatrice ha una carrozzeria in robusto metallo.

La valigetta per il trasporto viene fornita come opzione.



NEW

Caratteristiche Principali

- Tensione ingresso 110-230V 1F
- Peso 8kg
- Ciclo Utilizzo 200A @ 35%
- Saldatura ferro e inox fino a 6mm
- Regolazione parametri TIG
- Funzione pulsazioni per controllo arco
- Fornito con cavo massa mt. 3
- Rampa discesa regolabile (TIG)
- Connettori 35-50mm
- Garanzia 2 anni presso centro autorizzato
- Funzione 2T e 4T
- Utilizzabile con generatori di corrente
- Conforme IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & conformità RoHS

Parametri	Valori
Corrente Uscita	5-200A @ 230V 5-160A @ 110V
Tensione Alimentazione	110/230V 1F
Ciclo Utilizzo	200A @ 35% 230V 160A @ 40% 110V
Rampa Salita	0-5s
Rampa Discesa	0-5s
Pre-gas	0-1s
Post-gas	3-10s
Frequenza pulsazione	0.5-100hz
Fusibile	32A @ 110V 16A @ 230V
Corrente ingr. (EFF)	28,5A @ 110V 16A @ 230V
KVA	3,6
Potenza generatore*	5 KVA
Classe portezione	IP23S
Dimensioni (mm)	376 x 136 x 240
Peso (kg)	8,0

Codice	Descrizione
XTT207DV	200A TI DC Pulsed inverter dV 110/230V

Per il contenuto completo
vedi pag. 329

Informazione Accessori:	
Codice	Descrizione
PRO26-12S1BG	Torcia Pro-Grip 200A ad aria 12,5ft
CPE16	Kit Pinza Porta Elettrodo 3m
CM 16	Cavo Massa con Morsetto
D3595-1-1	Adattatore TIG
801Z204	Riduttore con colonnina AR
SAT CNI 26	Kit accessori torcia
ERCP18	Pulsante torcia
XR935H	Maschera LCD
TR005	Trolley (configurazione aria)
TR003	Trolley (configuraz. acqua)
XTS904	Gruppo UR

*Generatore con AVC



PARWELD TV

Guarda le saldatrici Parweld in funzione su Parweld TV. Con tutte le novità presenti